



HOLE VM - Trapano Verticale manuale a teste contrapposte

Funzione: macchina per l'esecuzione di fori su vetri.

Dimensioni d'ingombro: 3.000 mm (Larghezza) - 1.400 mm (Profondità) - 2.500 mm (Altezza).

Spessori Lavorabili: da 3 a 30 mm.

Larghezza massima foro: 100 mm.

Altezza massima asse Y per il vetro da forare: 1.200 mm.

Dimensione vetro min. lavorabile: 250x100 mm

Dimensione vetro max. lavorabile: 2.500x1.200 mm o 3.000x1.200 solo se foro centrale al vetro.



Peso massimo lastra di vetro: Kg. 100.

Blocco del vetro pneumatico.

Battuta regolabile per decidere quanto deve entrare il foretto.

Riga metrica in salita e discesa del piano per vedere di quando si sposta.

Riscontro laterale con riga metrica.

Mandrini: attacco 1/2 GAS interno acciaio inox esterno alluminio. Possibilità di usare foretti da 75 mm sul mandrino frontale e foretti da 75 mm sul mandrino posteriore.

Motori dei mandrini regolabili con INVERTER da un potenziometro fino a 3.600 rpm

Alla base della macchina si trova una **vasca in acciaio inox** di raccolta dell'acqua di raffreddamento dell'utensile. Nella vasca trova alloggio una **pompa per il riciclo** dell'acqua.

Sistema di getto d'acqua sul FORETTO interno ed esterno regolabile con 2 rubinetti.

Tensione: 400 V.

Potenza: 3.7 Kw.

Marchio CE

OPTIONAL:

Dimensione: trapano verticale con dimensioni 5.000x1.400x2.500 mm

Laser: centratura foro mezzo puntatore laser

Motorizzazione X e Y: asse X e Y motorizzati e controllati da PLC con touch screen