

zum Heben geeignet						
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig					
Oberfläche	glatt					
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten					
Saugertyp	388			488-K		
Durchmesser angesaugt ca. mm	300			350		
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke			Gummi rot Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 3 mm Glasdicke		
Saugeranzahl	6	8	10	6	8	10
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum innerbetrieblich kg	600	800	1000	750	1000	1250
Eigengewicht ca. kg						
Druckluftanschluss	9 mm					
Best.-Nr.: 7005-AB/E...	3-06	3-08	3-10	4-06	4-08	4-10
Zubehör auf Anfrage						
Best.Nr.: OPT-DLSpar	Druckluft-Sparschaltung – spart ca. 50 % des Druckluft-Verbrauches ein					
Best.Nr.: OPT-SLF	Schnell-Löse-Funktion – mit vollem Versorgungsdruck					
Best.Nr.: 388-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 388					
Best.Nr.: 488-SCHUTZ	Schutzhaube für Sauger 488					
Best.Nr.: OPT-388TR	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser					
Best.Nr.: OPT-388K	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser					
Best.Nr.: 7003-SchutzAB	Schutzgitter (Größe gemäß Ihrer Anforderung)					
Best.Nr.: 7003-UStAB	Unterstützungsauflagen für frisch versiegelte Isoliergläser (Größe gemäß Ihrer Anforderung)					

